

ارسال از طریق وب سرویس WSDL

برای کد نویسی دات نت <http://www.YourSite.com/post/send.aspx>

برای کد نویسی PHP و JAVA <http://www.YourSite.com/post/send.aspx?wsdl>

نام متد : SendSMS

پارامترها :

UserName : نام کاربری

Password : رمز عبور

From : شماره پیامک فرستنده (مثلا ۱۰۰۰۱۲۳۴)

To : شماره گیرنده پیامک (مثلا ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ همچنین چند شماره را هم با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید
(۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸ , ۹۱۲۲۳۴۵۶۷۸)

Text : متن پیامک

UDH : سرآمد پیامک (مثلا برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)

IsFlash : تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه

recId : آرایه ای از Long است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به اضافی هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد.

Status : آرایه ای از Byte است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد ۰ یا ۱ بوده که به اضافی هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال شده یا نه (۰ به معنی ارسال شده و ۱ به معنی ارسال نشده است)

مقدار خروجی متد یک int بوده که معنی آن به شرح زیر است :

۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد

۱ : ارسال با موفقیت انجام شد

۲ : اعتبار کافی نیست

۳ : محدودیت در ارسال روزانه

۴ : محدودیت در حجم ارسال

۵ : شماره فرستنده معتبر نیست

